

R250W

Kulový kohout pro rozvody vody, speciální provedení pro rozvody sanity



Popis

Kulový kohout s vnitřním připojením. Určené pro rozvody vody, speciální provedení pro rozvody sanity s certifikací DVGW. Poniklovaná mosaz. Standardní průtok. Ocelová páčka (zelená).

Verze a kódy

Kód	Dimenze	Použití	Barva páčky
R250WX022	3/8"	Rozvody vody, speciální provedení pro rozvody sanity	Zelená
R250WX023	1/2"		
R250WX024	3/4"		
R250WX025	1"		
R250WX026	1 1/4"		
R250WX027	1 1/2"		
R250WX028	2"		

Technická data

Hlavní vlastnosti a materiály

- Vhodné pro rozvody vody, speciální provedení pro rozvody sanity.
- Připojení: vnitřní závit ČSN Rp - EN 10226
- Standardní průtok.
- Materiál: mosaz CW617N ČSN EN 12165, niklovaná
- Těsnění dířku: dva O-kroužky NBR.
- Poniklovaná matice se záručním hologramem
- Páčka - ocelová s PVC (zelená) s antikorozi povrchovou úpravou.


Rozsah použití

- Max. provozní tlak při 20 °C s vodou: 4,2 MPa (42 bar) pro 3/8" - 1/2" - 3/4" 3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
- Rozsah teplot: 5÷120 °C

Tlakové ztráty

Rozměr	Kv
3/8"	6,7
1/2"	10,2
3/4"	18,5
1"	36,3
1 1/4"	73,5
1 1/2"	105
2"	158

Rozměry



Rozměr	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
3/8"	10	48	24	46	14	77	21
1/2"	14	56	28	49	15	77	25
3/4"	18	68	34	64	18	94	32
1"	22	79	40	73	23	94	39
1 1/4"	28	92	46	82	28	94	48
1 1/2"	35	100	50	100	33	136	55
2"	45	121	61	115	41	136	67



POZNÁMKY