



K376

Popis

Plastifikátor K376 je přísada do betonových směsí, která umožňuje jejich lepší zpracování i pokládku. Používá se především při vytváření roznášecí vrstvy podlahového vytápění.

Hlavní vlastností je snížení množství záměsové vody a to až o 25%, což omezuje nebezpečí vyplavování cementu, snižuje výskyt smršťovacích trhlin.

Obsahuje malé množství chloridů a alkálií. Neobsahuje složky s nepříznivými účinky na ocel, barevné kovy nebo plasty.

Při použití plastifikátoru má směs nivelační vlastnosti a není nutné beton vibrovat.

Prodlužuje zpracovatelnost a zvyšuje soudržnost. Zvyšuje počáteční i konečnou pevnost betonu. Nezvyšuje množství vzduchu v betonu. Zvyšuje nepropustnost betonu.

Použití a dávkování

K376 je vhodný pro všechny typy betonu, monolitického, předpjatého, pohledového, průmyslové podlahy, vytápěné podlahy atd. Směs může být čerpána i ve velmi tekuté konzistenci.

K376 může být přidán již do míchačky nebo následně do domíchávače v množství 1 litr na každých 100 kg cementu.

Kompatibilita

K376 je kompatibilní se všemi typy cementu a dalšími přísadami (provzdušňovače, nemrzoucí směsi).

Vzhled

Zakalená tmavě hnědá tekutina.

Doporučení

Skladujte na suchém a chráněném místě, mimo dosah zdrojů tepla a UV záření.

Chraňte před mrazem. V případě zmrznutí směs zahřejte na pokojovou teplotu až do rozpuštění všech krystalků a důkladně promíchejte. Promíchání je nutné, i pokud byl plastifikátor dlouhodobě skladován.

Vlastnosti produktu jsou zaručeny za předpokladu, že obal je neporušený, po dobu dvou let.

Datum výroby a plnění s číslem šarže jsou uvedeny na obalu.

CE

1370

Galvanofinish S.r.l.

12
1370-CDP-0444
EN 934-2:2009

FLUITEC 2010

Přísada do betonu – reduktor vody - vysoce účinný superplastifikátor
EN 934-2 : T3.1/3.2

Maximální obsah chloridů: 0,01% hm.

Maximální obsah alkálií: 3,0% hm.

Korozní chování: obsahuje komponenty pouze jako dodatek A.1 934-1:2008
Nebezpečné substance: žádné

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2

fax: (+420) 483 736 070

e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy