


R251P-1

Popis

Kulový kohout s vnitřním připojením a převlečnou maticí. Určený především pod kotle nebo k vodoměrům. Redukovaný průtok.

Verze a kódy

Kódy	Připojení	Povrchová úprava	Typ vrtulky	Barva vrtulky	Poznámka
R251PX012	1/2"F (ISO 228) x matice 1/2"F (ISO 228)	Poniklovaná mosaz	Půlvrtulka	Červená	Pod kotle nebo k vodoměrům
R251PX014	3/4"F (ISO 228) x matice 3/4"F (ISO 228)	Poniklovaná mosaz	Půlvrtulka	Červená	Pod kotle nebo k vodoměrům

Technická data

Hlavní vlastnosti a materiály


- Vhodné pro rozvody vody a neagresivních kapalin a plynů
- Redukovaný průtok
- Materiál: mosaz ČSN EN 12165 CW617N, poniklovaná
- Těsnění koule: PTFE
- Těsnění dřívku: dva O-kroužky NBR
- Matice s plombou a záručním hologramem
- Hliníková půlvrtulka, červená barva

Rozsah použití

- Teplotní rozsah: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
- Max. pracovní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 1,6 MPa (16 bar)

Rozměry a Kv

Kódy	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R251PX012	14	68	27	51	15	44	25	24	10,2
R251PX014	14	76	28	54	18	52	32	30	10,2



Další informace

Pro více informací navštivte web **www.giacomini.cz** nebo kontaktujte naše technické oddělení: ☎ (+420) 483 736 060 - 2

✉ info@giacomini.cz. Údaje a návody v této publikaci jsou pouze informativní. Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., má právo je kdykoliv bez upozornění změnit z technických nebo komerčních důvodů. Zde uveřejněné informace nezbavují uživatele povinnosti dodržovat příslušné předpisy a zákony při provádění instalací. **GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, Česká republika**