




R251P

Popis

Kulový kohout s vnitřním závitem a převlečnou maticí s otvory pro plombu. Určené především pro vodoměry. Pro rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin. Pochromované nebo mosazné tělo. Standardní průtok. Hliníková vrtulka (červená).

Verze a kódy

Kód	Rozměr	Verze	Použití	Barva ovládání
R251PX003	1/2"F x 3/4"F matice	pochromo- vaná	Rozvody vody, plynů a neagresivních kapalin	červená
R251PX004	3/4"F x 3/4"F matice			
R251PX005	3/4"F x 1"F matice			
R251PX006	1"F x 1"F matice			
R251PY003	1/2"F x 3/4"F matice	mosazná		
R251PY004	3/4"F x 3/4"F matice			
R251PY005	3/4"F x 1"F matice			
R251PY006	1"F x 1"F matice			

Technická data

Hlavní vlastnosti a materiály

- Vhodné pro rozvody vody a neagresivních kapalin a plynů
- Připojení: vnitřní x vnitřní matice (ISO 228)
- Standardní průtok.
- Materiál: mosaz ČSN EN 12165 CW617N, pochromované nebo mosazné tělo.
- Těsnění dířku: dva O-kroužky NBR.
- Matice s plombou a záručním hologramem.
- Vrtulka - hliníková s červenou barvou.
- Těsnění bez azbestu.


Rozsah použití

- Max. provozní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny:
4,2 MPa (42 bar) pro 1/2" - 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1"
- Minimální provozní teplota: -20 °C s 50 % roztokem glykolu.
- Max. provozní podmínky na mezi sytosti páry:
185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)

Tlakové ztráty

Rozměr	Kv
1/2"	10,2
3/4"	18,5
1"	36,3

Rozměry



Rozměr	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]
1/2"F x 3/4"F matice	14	69	27	54	18	63	25	30
3/4"F x 3/4"F matice	14	70	28	54	18	63	32	30
3/4"F x 1"F matice	18	85	31	63	21	73	32	37
1"F x 1"F matice	22	95	38	69	23	73	40	37

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2

fax: (+420) 483 736 070

e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy