


R781P-1

Popis

Rohový kulový kohout s vnitřním připojením a převlečnou maticí. Určený především pod kotle nebo k vodoměrům. Plnoprůtokový

Verze a kódy

Kódy	Připojení	Povrchová úprava	Typ vrtulky	Barva vrtulky	Poznámka
R781PX013	1/2"F (ISO 228) x matice 1/2"F (ISO 228)	Poniklovaná mosaz	Půlvratlka	Červená	Pod kotle nebo k vodoměrům
R781PX014	3/4"F (ISO 228) x matice 3/4"F (ISO 228)	Poniklovaná mosaz	Půlvratlka	Červená	Pod kotle nebo k vodoměrům

Technická data

Hlavní vlastnosti a materiály


- Vhodné pro rozvody vody a neagresivních kapalin a plynů
- Plnoprůtokový
- Materiál: mosaz ČSN EN 12165 CW617N, poniklovaná
- Těsnění koule: PTFE
- Těsnění dířku: dva O-kroužky NBR
- Matice s plombou a záručním hologramem
- Hliníková půlvratlka, červená barva

Rozsah použití

- Teplotní rozsah: -20÷120 °C (-20 °C s 50 % roztokem glykolu)
- Max. pracovní tlak při 20 °C s vodou nebo neagresivními plyny: 1,6 MPa (16 bar)

Rozměry a Kv

Kódy	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R781PX013	15	65	17	71	33	44	26	24	4,8
R781PX014	20	75	21	83	39	52	31	30	8,0



Další informace

Pro více informací navštivte web www.giacomini.cz nebo kontaktujte naše technické oddělení: ☎ (+420) 483 736 060 - 2

✉ info@giacomini.cz. Údaje a návody v této publikaci jsou pouze informativní. Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o., má právo je kdykoliv bez upozornění změnit z technických nebo komerčních důvodů. Zde uveřejněné informace nezbavují uživatele povinnosti dodržovat příslušné předpisy a zákony při provádění instalací. **GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, Česká republika**