



Popis

Rovná izolační deska s kročejovým útlumem pro podlahové vytápění. Panel je na povrchu opatřen PP fólií, na které je nakreslen rastr 50x50 mm pro usnadnění pokládky potrubí.

Verze a kódy

Kódy	Výška h	Naznačený rastr	Balení
R882GY130CZ	h30	50x50 mm	10 m ²

Pokládka

Montáž potrubí je možná dvěma způsoby. Buď použijeme instalační lišty W389 nebo W389-1, které se na desku přichytí sponkami W983-2, nebo je možné trubku na desku položit přímo a přichytit ji sponkami W983-1 s použitím přípravku pro montáž W863-1 (Tacker). Pro stabilizaci potrubí pod rozdělovačem, doporučujeme použít fixační oblouky W549.

Odvolávka na normy

- ČSN EN 1264
Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty
- ČSN EN 13163
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví

Technická data

Rovná izolační deska R882G	
Kód	R882GY130CZ
Rozměry - užité	1x10 m
Užitná plocha	10 m ²
Tloušťka desky	30 mm
Naznačený rastr	50x50 mm
Ochranná fólie dle ČSN EN 1264	PP nakaširovaná fólie
Barva	Bílá s červeným rastr
Izolace	
Materiál	EPS 100
Součinitel tepelné vodivosti λ_D	0,038 W/m·K
Tepelný odpor R_x	0,77 m ² ·K/W
Pevnost v tlaku při 10% stlačení	100 kPa
Hustota	20 kg/m ³
Klasifikace dle ČSN EN 13163	EPS - EN13163 - T2 - L3 - W3 - S5 - P5 - DS(N)5 - DS(70,-)3 - DLT(1)5 - CS(10)100 - BS150
Reakce na oheň	Euroclasse E



Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2

fax: (+420) 483 736 070

e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy