


**R951
ŽLUTÁ VRTULKA**

Popis

Kulový kohout s patentovanou koulí DADO s vnitřními závity. Těžká řada. Pro rozvody plynů a kapalných uhlovodíků. Poniklovaná mosaz. Plnopřítokový. Hliníková žlutá vrtulka.

Verze a kódy

Kód	Rozměr	Použití	Barva ovládání
R951X001	1/4"	Rozvody topných plynů a kapalných uhlovodíků	Žlutá
R951X002	3/8"		
R951X003	1/2"		
R951X004	3/4"		
R951X005	1"		
R951X006*	1 1/4"		

* PED 2014/68/EU

Technická data

- Použitelné pro rozvody topných plynů a kapalných uhlovodíků.
- Připojení: vnitřní ČSN EN 10226.
- Plnopřítokový.
- Materiál: mosaz ČSN EN 12165, CW617N, poniklovaný
- Dřík těsněný dvěma O-kroužky.
- Matice je poniklovaná, se záruční pečeti a hologramem.
- Ovládací vrtulka: hliníková se žlutým náštříkem
- Těžká řada.
- Koule DADO.
- Certifikace dle ČSN EN 331



Provozní podmínky


- Max. provozní tlak pro kapalně uhlovodíky při 20 °C: 1,2 MPa (12 bar)
- Max. provozní tlak pro topné plyny dle ČSN EN 437: 0,5 MPa (5 bar)
- Teplotní rozsah pro topné plyny: -20÷60 °C
- Max. provozní tlak pro ostatní média:
 - 4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"
 - 3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
- Po odmaštění jsou použitelné pro rozvody kyslíku.

Tlakové ztráty

Rozměr	Kv
1/4"	6,9
3/8"	7,0
1/2"	13,3

Rozměr	Kv
3/4"	25,8
1"	50,9
1 1/4"	103

Rozměry



Rozměr	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
1/4"	8	43	21	36	10	42	17
3/8"	10	49	25	47	13	63	21
1/2"	15	60	30	55	16	63	26
3/4"	20	68	34	69	21	77	32
1"	25	81	41	77	25	77	41
1 1/4"	32	95	48	87	30	77	50



**R951
ČERVENÁ VRTULKA**

Popis

Kulový kohout s patentovanou koulí DADO s vnitřními závit. Těžká řada. Pro rozvody vody, vzduchu a neagresivních kapalin a plynů. Poniklovaná mosaz. Plnoprůtokový. Hliníková červená vrtulka.

Verze a kódy

Kód	Rozměr	Použití	Barva ovládání
R951X021	1/4"	Pro rozvody vody, vzduchu a neagresivních kapalin a plynů	červená
R951X022	3/8"		
R951X023	1/2"		
R951X024	3/4"		
R951X025	1"		
R951X026*	1 1/4"		

* PED 2014/68/EU

Technická data

- Použitelné pro rozvody vody, vzduchu a neagresivních kapalin a plynů.
- Připojení: vnitřní ČSN ISO 228.
- Plnoprůtokový.
- Materiál: mosaz ČSN EN 12165, CW617N, poniklovaný.
- Dřík těsněný dvěma O-kroužky.
- Matice je poniklovaná, se záruční pečeti a hologramem.
- Hliníková vrtulka s červeným nástřikem
- Těžká řada.
- Koule DADO.




Provozní podmínky

- Max. provozní tlak při 20 °C
4,2 MPa (42 bar) pro 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"
3,5 MPa (35 bar) pro 1" - 1 1/4"
- Min. provozní teplota (voda bez nemrznoucích přísad): 0 °C
- Koncentrace glykolu max. 50 %
- Max. provozní teplota: 185 °C
- Max. provozní podmínky pro suchou nasycenou páru:
185 °C s 1,05 MPa (10,5 bar)
- Po odmaštění jsou použitelné pro rozvody kyslíku.

Tlakové ztráty

Rozměr	Kv	Rozměr	Kv
1/4"	6,9	3/4"	25,8
3/8"	7,0	1"	50,9
1/2"	13,3	1 1/4"	103

Rozměry



Rozměr	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
1/4"	8	43	21	36	10	42	17
3/8"	10	49	25	47	13	63	21
1/2"	15	60	30	55	16	63	26
3/4"	20	68	34	69	21	77	32
1"	25	81	41	77	25	77	41
1 1/4"	32	95	48	87	30	77	50

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2

fax: (+420) 483 736 070

e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy