

# Pokyny pro montáž příslušenství rozdělovačů GIACOMINI

TYP: R554A, R554B, R554C, R554D, R554I, R590D, R591D

Výrobky firmy GIACOMINI (se zavedeným systémem jakosti podle BS EN ISO 9001:1994), jsou již během výroby přísně kontrolovány a zkoušeny na nejmodernějších přístrojích, určených pro tento typ výrobků. U těchto výrobků byla provedena certifikace podle zákona č. 22/1997 Sb.. Výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č.178/1997 Sb. a jsou za podmínek obvyklého, nebo určeného použití bezpečné. Jako výhradní dovozce jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Certifikaci provedl Strojirenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Brno.

## **Návod:**

Jsou určeny k přímé montáži na rozdělovač. Mají vnitřní závit pro montáž odvzdušňovacího a vypouštěcího ventilu, případně k montáži jímky pro sondu měřících a regulačních zařízení. .

## **Údržba:**

Rozdělovač nevyžaduje žádnou údržbu.

## **Použití:**

základní provozní tekutiny: voda (pitná ČSN 75 7111:1989, teplá užitková voda, topná voda), vzduch, benzín, nafta, olej (minerální, hydraulický, syntetický), argon, parafin, freon, kerosin, acetylén, methanol, glykol. Použití dalších kapalin a plynů nutno konzultovat. Je zakázáno použití na roztoky kyselin, solí a chloridů!

Teplota okolí:

- 20°C až +100°C,

Provozní teplota média:

- 20°C až +110°C,

voda bez nemrznoucích přísad: minimální teplota 0°C

Průtok:

obousměrný

## **Záruka:**

- Pro záruku, výměnu a zrušení kupní smlouvy platí ustanovení Občanského zákoníku.
- Záruka se vztahuje na správnou funkci po dobu stanovenou zákonem od data prodeje spotřebiteli.

## **Záruka se nevztahuje:**

- Na závady vzniklé neodbornou montáží a manipulací, neodborným zásahem a nedodržením návodu k obsluze.
- Na závady způsobené znečištěnou vodou a usazováním vodního kamene.

**Dovozce:** GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou