

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	KS120Y200, KS60Y200, KS60Y120, KS120L200, KS60L200, KS60L120, KS120I200, KS60I200, KS60I120, KSS120Y200, KSS60Y200, KSS60Y120, KSS120L200, KSS60L200, KSS60L120, KSS120I200, KSS60I200, KSS60I120, KS120X300, KS120I300
2	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	GKCS
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce	Stropní panel ze sádrokartonu pro vytápění a chlazení
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 2	GIACOMINI S.p.A., Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO), Italy
5	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2	GIACOMINI CZECH, s.r.o., Norská 399/29, 460 01 Liberec 11
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V.	Systém 3
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma (jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu).	BSI, Kitemark Court, Davy Avenue Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PPn, Reg. č. 7805321
8	Harmonizovaná norma	EN 520:2004+A1:2009

Technická specifikace

- Dimenze potrubí: Ø 8 x 1 mm
- Celková tloušťka panelu:
 - Classic: 45 mm (izolace 30 mm + sádrokarton 15 mm)
 - Super Classic: 45 mm (izolace 30 mm + sádrokarton 15 mm)
- Třída reakce na oheň: B-s1, d0 (EN 13501-1)
- Požární odolnost konstrukce REI: 15 min

Materiály

- Panel:
 - Classic: sádrokarton
 - Super Classic: sádrokarton
- Izolační vrstva:
 - Classic, Super Classic: EPS150
- Potrubí: plast Ø 8 x 1 mm s kyslíkovou bariérou
- Ochranné krytky: plast

9 Údaj výrobku uvedený v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovaným údajem v bodě 8.

Arnošt Křenovský
Jednatel


podpis

1.2.2022
Jablonec nad Nisou