

Motor je určen pro montáž na směšovací ventily GIACOMINI R295, R296

Technická data motorů:

Napětí:	24 V	230 V
Příkon při zapnutí:	3 VA	4 VA
Doba chodu:	145 s	145 s
Pracovní teplota okolního prostředí	-5 až +50°C	
Teplota skladování:	-20 až +65°C	
Provozní teplota příruby směšovacího ventilu:	-5 až +90°C	
Krytí:	IP 54	
Průřez připojovacích vodičů:	3 x 1 mm ²	
Délka připojovacího kabelu:	1 m	
Ochrana proti úrazu el. proudem:	zaručena dvojí izolací	
Materiál krytů:	samo zhášecí - PBT VO-UL94	
Montáž:	vertikálně nebo horizontálně na ventil, ručním nasazením na přírubu ventilu červený přepínač nastavit na MAN, poté je možno ovládat motor ručně	
Ruční ovládání:		
Hmotnost:	620g	

Elektrické zapojení:

Elektrické propojení musí být provedeno dle návodu na těle motoru. Pečlivě zkontrolujte napájení, aby odpovídalo nominální hodnotě uvedené na motoru!

Značení vodičů:

Oranžová - přívod střed - na řídicí jednotce KPM20 svorka 24

Zelená - otevírání - na řídicí jednotce KPM20 svorka 25

Šedá - zavírání - na řídicí jednotce KPM20 svorka 23

Upozornění:

Motor je nerozebíratelný a nesmí být otevřen! Jakákoliv manipulace směřující k otevření motoru bude mít za následek ztrátu záruky. Firma GIACOMINI S.p.A. neručí za škody způsobené neodbornou montáží nebo nesprávným použitím výrobku.

Schéma zapojení motoru K274

