

G	Kv
0,25	0,18
0,5	0,26
1	0,45
1,5	0,6
2	0,7
2,5	0,83
3	0,94
3,5	1,07
4	1,22
T.A.	1,34


R16A - R16 - R16D2
R16D - R16L2 -
R16L
3/8"



- Detentore, a squadra
- Angle lockshield valve
- Raccord réglable, modèle équerre
- Detentor, Eckform
- Detentor escuadra
- Retentor em esquadria
- Voetventiel, haaks model
- Угловой отсечной клапан
- Regulační šroubení rohové**
- Zawór powrotny kątowy

R16A - R16 - R16D2
R16D - R16L2 -
R16L
1/2"

G	Kv
0,25	0,19
0,5	0,35
0,75	0,47
1	0,57
1,5	0,66
2	0,7
2,5	1,02
3	1,25
4	1,56
T.A.	2,50



I numeri relativi alle curve indicano i numeri di giri di regolazione (T.A.= Tutto Aperto)
The numbers, corresponding to each curve, indicate the number of turns of the screw. (T.A.= Fully open)
Les chiffres portés sur les courbes indiquent le nombre de tours de la tige. (T.A.= Complètement ouvert)
Die an den Kurven eingetragenen Zahlen zeigen, wie viele Umdrehungen der Detentor geöffnet ist (T.A.= ganz geöffnet)
Los números de las curvas indican el número de vueltas del tornillo de regulación (T.A.= Todo abierto)
Os números relativos às curvas indicam o número de voltas de regulação (T.A.= Todo Aberto)
De cijfers in de tabel en bij de curven duiden op het aantal omwentelingen van de spindel (T.A.= Volledig Open)
Числа, над каждой кривой, соответствуют числу поворота коииачка (T.A. = полностью открыт)
Číslo jednotlivých křivek odpovídají počtu otáček od uzavřené polohy (T.A.=plně otevřeno)
Numery krzywych odpowiadają ilościom obrotów do regulacji hydraulicznej zaworów (T.A.=Całkowite otwarcie)

